



GRIZZLY
adhesive

КЛЕЙ ПВА



прозорий шов



КЛЕЙ ПВА



ПРИЗНАЧЕННЯ:

Для склеювання:

- паперу
- картону
- шкіри
- шпалер, важких та легких
- деревини
- фанери
- тканини

На поверхні:

дерев'яні (доска, ДСП, ОСВ),
мінеральні,
металеві та скляні

✓ Можливе використання в якості добавки в цементні та крейдові розчини для покращення їх властивостей.

КЛЕЙ ПВА



ВЛАСТИВОСТІ:

- ✓ кристально- прозорий шов після висихання
- ✓ еластичний шов
- ✓ при додаванні в будівельні розчини покращує пластичність і адгезію розчину при нанесенні, збільшує міцність і еластичність матеріалу після висихання.
- ✓ широкий спектр застосування в будівництві
- ✓ доступність за ціною
- ✓ проникає в структуру матеріалу
- ✓ високі показники міцності з'єднання
- ✓ можна розбавляти водою до потрібної консистенції
- ✓ легкий демонтаж водою



КЛЕЙ ПВА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колір: білий, після висихання прозорий.

Час фіксації: 15- 25 хв.

Час висихання: до 24 год

Витрата: деревина 150 г/м², склошпалери 120 г/м². папір 80 г/м².

Застосування: для внутрішніх робіт.

Термін придатності: 12 місяців з дати виготовлення

СКЛАД: дисперсія ПВА, модифікуючі добавки.

Фасовка:

1,0 kg;

2,0 kg;

5,0 kg;

10,0 kg

ТУ У 24.6-21875464-011-2001

Документи якості:

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
- Паспорт безпеки
- Паспорт якості

КЛЕЙ ПВА



ПІДГОТОВКА ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Поверхні, що склеюються повинні бути сухими, очищеними від пилу, жиру, масел, старих покриттів
2. Клей перед застосуванням перемішати
3. Нанести клей тонким рівним шаром на обидві поверхні, з'єднати їх, після чого щільно притиснути
4. Час склеювання: 24 години до повного висихання за температури 20°C та вологості повітря 65%. Ці терміни зростають при більш низькій температурі та більш високій вологості повітря. Мінімальна температура для склеювання +10°C. Оптимальна температура 18-20°C та відносна вологість повітря 55%.
5. Інструменти: пензель, валик, шпатель.



Посилання до офіційної
сторінки

ВИРОБНИК:
ТОВ ПП «ЗІП»,
Україна, м Кам'янське, вул. Широка 107-А,
тел.: +38 (0569) 53 59 16
www.zip.ua